

# ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX

CR 900 2X — CR 1200 2X

Lavapezzi a spruzzo, doppia vasca per lavaggio e risciacquo, automatica, con cestello rotante motorizzato.

Adatta per particolari pesanti di medie dimensioni..



**Ellegelle machinery srl**

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) - [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)

 [ellegelle.machinery](http://ellegelle.machinery)



## Lavatrice industriale a spruzzo, doppia vasca, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile Aisi 304 con struttura portante in tubolari d'acciaio

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente ad una temperatura regolabile da 0° a 60° mediante l'attraversamento di una rampa di spruzzo disposta sopra, sotto e sul lato del cestello. La soluzione di lavaggio, filtrata, viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento.

La fase di risciacquo/passivazione avviene con pompa, rampa di spruzzo e vasca di recupero acqua separata. La macchina è equipaggiata di n.2 filtri a cestello posizionati esternamente, sia sulla zona di lavaggio che di risciacquo in modo da agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura manuale a ribalta del portellone, apertura assistita da n.2 molle a gas. La macchina è equipaggiata di serie con PLC touch screen con funzioni programmabili: tempo e temperatura per lavaggio, risciacquo e asciugatura. Allarmi di livello e filtri intasati, funzione ON/OFF risparmio energetico, timer per accensione programmata resistenze di lavaggio e risciacquo.

### Optional:

- Disoleatore a coalescenza
- Asciugatura con forno aria calda
- Ultrafiltro da 100 fino a 5 micron
- Elettroventilatore per estrazione vapori
- Coibentazione per temperatura 80°C
- Pompa a membrana di svuotamento
- Estrazione cestello su carrelli esterni
- Cestelli di riduzione
- Apertura automatica con pistoni pneumatici



### DATI TECNICI

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Dimensioni:</b>               | 1390x 2200 H1370                          |
| <b>Cestello di carico:</b>       | diametro 900 mm, H 550 mm                 |
| <b>Portata:</b>                  | 400 kg                                    |
| <b>Pompa di lavaggio:</b>        | 1,5 Kw, 110 lt/min                        |
| <b>Pompa di risciacquo:</b>      | 1,5 Kw, 110 lt/min                        |
| <b>Pressione di lavoro:</b>      | 4 bar                                     |
| <b>Serbatoio di lavaggio:</b>    | 130 lt                                    |
| <b>Serbatoio di risciacquo:</b>  | 130 lt                                    |
| <b>Riscaldamento lavaggio:</b>   | n.2 resistenze da 4 kw/cad                |
| <b>Riscaldamento risciacquo:</b> | n.2 resistenze da 4 kw/cad                |
| <b>Temperatura:</b>              | regolabile da 0° a 60° ( 80°C coibentata) |
| <b>Rotazione motorizzata:</b>    | 5 g/min                                   |
| <b>Allarme:</b>                  | minimi livelli / filtri intasati          |

### CR 900-2X

### CR1200-2X

|                                     |
|-------------------------------------|
| 760x 2700 H 1420                    |
| diametro 1200 mm, H 630 mm          |
| 600kg                               |
| 2,2 Kw, 200 lt/min.                 |
| 2,2 kw, 200 lt/min                  |
| 4 bar                               |
| 220 lt                              |
| 220 lt                              |
| n.3 resistenze 4 Kw/cad. (12kw)     |
| n.3 resistenze 4 kw/cad. (12kw)     |
| regolabile 0+60°C (80°C coibentata) |
| 5 g/min                             |
| minimo livello / filtri intasato    |

I dati tecnici non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo.

### Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

