

# ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX

GE 1200-2X GE 1500-2X

Macchina lavapezzi a spruzzo, doppia vasca lavaggio e risciacquo, con cestello rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con pistoni pneumatici, adatta per particolari molto pesanti e voluminosi.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



# ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA IMPINATI LAVAGGIO INOX

GE 1200-2X GE 1500-2X

**Lavatrice industriale a spruzzo, doppia vasca, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari**

Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente biodegradabile mediante l'attraversamento di una rampa di spruzzo alimentata da una pompa verticale con camicia, albero, diffusore e girante in acciaio inox aisi 304/316, pompa esente da manutenzione. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento.

**Risciacquo** avviene con le stesse modalità del lavaggio ma con vasca, pompa e tubazione separate. La macchina è equipaggiata di sistema di scambio adatto a mantenere separate l'acqua di lavaggio con quella di risciacquo.

Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale

## Accessori opzionali

- Estrazione manuale cestello su carrelli esterni
- Estrazione automatica del cestello su cavalletto
- Forno di asciugatura
- Pompa di svuotamento a membrana
- Disoleatore a coalescenza
- Ultrafiltrazione da 100 fino a 5 micron
- Carico automatico acqua/detergente



### DATI TECNICI:

**Dimensioni:**

**Cestello di lavaggio**

**Carico massimo**

**Pompa di lav./risc:**

**Pressione di lavoro:**

**Serbatoio di raccolta:**

**Riscaldamento:**

**Temperatura:**

**Allarme:**

### GE 1200-2X

L2500 x P1700 h 2100

Diametro 1200 mm H utile 850 mm

600 kg

4 Kw, 350 lt/min.+4kw 350lt/min

4bar

300 lt +300 lt

n.4+4 resistenze 4 Kw/cad.

regolabile 0+80°C

Minimo livello / Filtro intasato

### GE 1500-2X

L2900 xP 2200 H 2100

D 1500 h utile 850

1200 Kg

5,5 400 lt/min +5,5 400 lt/min

3,5 bar

500 lt +500 lt

5+5 resistenze da 4 kw

regolabile 0-80 °C

Minimo livello/filtro intasato

I dati tecnici non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

## Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ellegelle.machinery

