



Cabina di lavaggio a spruzzo, singola vasca, con tavola estraibile, adatta per un lavaggio posizionato. Cestello equipaggiato con ugelli orientabili.



ASF 1350 - ASF 1700

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ASF 1350 – ASF 1700

Cabina di lavaggio automatica, con struttura portante in tubolari di acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale. Il cestello fermo può essere equipaggiato con ugelli dedicati per il lavaggio posizionato.




L'estrazione del cestello può essere fatta su un cavalletto esterno o opzionale su carrello.

Una serie di spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera, sopra e sotto il piano di carico, distribuiscono uniformemente la soluzione di lavaggio. L'acqua, filtrata, viene poi raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico, grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo.

Macchina completa di elettroventilatore e camera di condensa per l'estrazione vapori.

Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Micro filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.



DATI TECNICI:	ASF 1350	ASF 1700
Dimensioni:	L 2400 x P 1750 H 2000	L 2700 x P 1750 H 2000
Portata cestello:	350 kg	400 kg
Dim. utili cestello:	1360 x 860 h 740	1720 x 860 h 740
Pompa di lavaggio:	4 kW , 300 lt/min.	4 kW , 350 lt/min.
Pressione di lavoro:	4 bar	3,5 bar
Riscaldamento:	16 kW	20 kW
Temperatura:	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Filtro:	n. 1 in acciaio inox	n. 1 in acciaio inox
Allarme:	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
Serbatoio:	300 lt	400 lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com