

ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

GE 1200 - GE 1500

Lave-pièces automatique par pulvérisation, à un seul stade, avec table rotative amovible sur support ou chariot externe. Ouverture par pistons pneumatiques, adaptée aux pièces très lourdes et volumineuses.



Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)

Tél. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D'INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

GE 1200 - GE 1500

Laveuse industrielle automatique par pulvérisation, à un seul stade, avec tambour rotatif motorisé, entièrement en acier inoxydable avec structure de support tubulaire.

Le lavage s'effectue avec une solution d'eau et de produit nettoyant, en traversant deux rampes de pulvérisation. Chaque rampe se compose de tuyaux inférieurs, latéraux et supérieurs et est alimentée par une pompe verticale avec manchon, arbre, diffuseur et roue en acier inoxydable aisi 304/316, pompe sans entretien. La température de lavage atteint 80°C avec une consommation d'énergie minimale grâce aux panneaux isolants et garantit d'excellents résultats de lavage même avec de la graisse sèche très résistante. Cette température permet également un séchage rapide et facile de la pièce. La solution est recueillie dans le réservoir et réutilisée jusqu'à son épuisement. La machine est équipée d'un filtre à panier situé à l'extérieur pour faciliter les opérations de maintenance. Les opérations de chargement s'effectuent sur l'avant de la machine par l'ouverture de la porte avec des pistons pneumatiques et un boîtier de commande bimanuel.

Accessoires en option

- Extraction du tambour sur chariot
- Extraction automatique du tambour
- Four de séchage
- Pompe de vidange à membrane
- Déshuileur à coalescence
- Ultrafiltration de 100 à 5 micron
- Chargement automatique eau / produit nettoyant
- Porte latérale pour le lavage manuel avec la lance



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GE 1200	GE 1500
Dimensions :	L2100 x P1870 h 2100	L2520 x P2150 h 2100
Tambour de lavage	Diamètre 1200 mm H utile 950 mm	Diamètre 1500mm H utile 920mm
Charge maximum	1200 kg	1500 Kg
Pompe de lavage :	4 Kw, 350 l/min	5,5Kw, 400 l/min
Pression de service :	4 bar	4 bar
Réservoir de collecte :	420 l	650l
Chauffage :	4 résistances 4 Kw chacune	6 résistances 4 Kw chacune
Température :	réglable 0÷80°C	réglable 0÷80°C
Alarme :	Niveau minimum / Filtre bouché	Niveau minimum / Filtre bouché

Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tél. 02 96489596 - 02 9682124

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

