







## **Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA) Tel. 02 96489596










## CRJ 900 - CRJ 1200

Cabina di lavaggio a spruzzo, singola vasca, combinata automatica e manuale, a cestello rotante, interamente realizzata in acciaio inox con struttura portante in tubolare d'acciaio.





Lavaggio automatico: avviene con soluzione di acqua e detergente mediante l'attraversamento di rampe di spruzzo ad una temperatura massima di 60°C. Ogni rampa è composta da una tubazione inferiore, laterale e superiore e sono alimentate con una pompa verticale immersa equipaggiata di camicia, albero, diffusore e girante in acciaio inox AISI 304/316. La soluzione di lavaggio viene poi filtrata e raccolta nel serbatoio per essere riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La macchina è equipaggiata di filtro a cestello posizionato esternamente in modo da agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura a ribalta di un portellone in acciaio inox; apertura mediante pistoni pneumatici.

Lavaggio manuale: Macchina equipaggiata di pompa ausiliaria a 12 bar o 100 bar di pressione e di lancia a spruzzo con solida impugnatura in nylon adatta per lavaggio rapido di minuteria o pezzi singoli. Oblò in vetro temperato con lama d'aria compressa e illuminazione interna tramite lampada a LED n modo da garantire la perfetta visibilità degli oggetti durante tutte le fasi di lavaggio; guanti in gomma. Rotazione tramite comando a pedale.

## Accessori disponibili:

- Micro-filtro esterno da 100μ a 5μ;
- Separatore olio a coalescenza;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno.

| DATI TECNICI:                | CRJ 900                            | CRJ 1200                           |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensioni:                  | L 1550 x P 1050 H 1900             | L 1900 x P 1500 h 1900             |
| Camera di lavaggio           | Dia 900 h 500                      | Dia 1200 h 600                     |
| Carico utile:                | 400 kg                             | 600 kg                             |
| Pompa automatico             | 1,5 kW , 120 lt/min. verticale     | 2,2 kW , 200 lt/min. verticale     |
| Pompa a girante lav. manuale | 2,2 kW , 20 lt/min. 12 bar         | 2,2 kW , 20 lt/min. 12 bar         |
| Pompa a pistoni lav. manuale | 2,2 kW , 15 lt/min. <b>100 bar</b> | 2,2 kW , 15 lt/min. <b>100 bar</b> |
| Temperatura:                 | regolabile 0÷60°C                  | regolabile 0÷60°C                  |
| Serbatoio:                   | 120 Lt                             | 250 Lt                             |
| Riscaldamento:               | n. 2 resistenze da 4 kW/cad.       | n. 3 resistenze da 4 kW/cad.       |
| Allarme:                     | minimo livello/filtro intasato     | minimo livello/filtro intasato     |

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

## **Ellegelle Machinery srl**