

Sgrassante alcalino spray per tutti i metalli

ECO 259 MLT è un detergente alcalino liquido, non schiumogeno, formulato per applicazioni a spruzzo nei lavaggio finali senza intacco di particolari meccanici in ferro, alluminio, ottone e lamiere zincate. Un buon potere emulsionante nei confronti degli oli, unito ad un efficace pacchetto di inibitori, permette l'impiego di ECO 259 MLT anche su leghe metalliche particolarmente sensibili ai prodotti alcalini.

Utilizzabile anche per lavaggio interoperazionale.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	PURO
Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente paglierino
Odore	Tenue
pH al 10% a 20° C	pH= 11-12 (Sol 3%)
Densità a 20° C	1,10 -1,20 Kg/l
Solubilità in acqua	Totale

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

ECO 259 MLT si usa a spruzzo a concentrazioni variabili dal 1% al 4% lavorando a temperature di 45°-60°C.

CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE

Il Servizio Tecnico è a vostra disposizione per il controllo della concentrazione del bagno.

FORMATI DISPONIBILI

CODICE	
Tanica	25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev. 1- 20/12/2020